

Link do produktu: <https://sat-system.uk/octagon-sf8008-4k-uhd-linux-enigma-2-2160p-h265-hevc-dual-wifi-multi-stream-dvb-s2x-dvb-ct2-combo-receiver-p-80.html>



OCTAGON SF8008 4K UHD Linux Enigma 2 2160p H.265 HEVC Dual Wifi Multi-Stream DVB-S2X & DVB-C/T2 Combo Receiver

Cena	149.99 £
Cena poprzednia	179.99 £
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Octagon z dumą prezentuje drugi odbiornik 4K model SF8008 oparty o czterordzeniowy procesor 1,6 GHz HiSilicon producenta Huawei.

Jego najmocniejszą stroną jest wydajność tego procesora na poziomie 15.000 DMIPS co daje nam błyskawiczny czas reakcji a także przełączania kanałów.

SF8008 4K S2X jest wyposażony w dwie głowice – DVB-S2X i DVB-C/T2. Odbiornik wyróżnia się również odbiorem internetu ma wbudowane dwie anteny Wi-Fi.

Główne cechy:

- Procesor Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
- Quad Core 64Bit (4x 1,6 GHz) 15 000 DMIPS
- Flash 8 GB eMMC
- Pamięć RAM 1 GB DDR4
- Gigabit LAN Ethernet (1000 Mb / s)
- Wbudowane WiFi, 300Mbit, 2x Anteny WiFi
- Wyświetlacz 7-segmentowy
- Czytnik kart
- Głowica DVB-S2X
- Głowica DVB-C/T2
- HDMI 2.0
- USB 3.0
- Gniazdo kart MicroSD

Zalety:

- System operacyjny Enigma2 Linux OS
- Odbiór sygnału DVB-S2X 4K UHD
- Funkcja PIP HD i UHD (obraz w obrazie)
- Wyszukiwanie kanałów BlindScan
- Wsparcie aplikacji Kodi
- HbbTV
- Odtwarzanie multimediiów: 2160P H.264 i H.265
- Aktualizacje OTA
- Nagrania PVR (*opcjonalnie)
- Pobór prądu 0,5W (stand-by)

Panel przedni:

- Przycisk włączania / wyłączania

-
- 4-cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy
 - Wyświetlacz LED (czerwony / niebieski)
 - Czujnik podczerwieni (odbiornik podczerwieni)
 - Port USB 3.0
 - Czytnik kart (CA CARD)

Panel tylni:

- Wejście LNB tunera DVB-S2X
- Wejście sygnału H.265 HD DVB-C / T2
- Dolby S-PDIF
- AV - Audio Video Jack - Jack to RCA
- Gniazdo RS-232 (konserwacja i serwis)
- WiFi 2x Anteny WiFi
- Wyjście HDMI 2.0a
- Port USB 2.0
- Lan Gigabit LAN (1000 Mb / s)
- Gniazdo MicroSD
- Przycisk odzyskiwania (reset)
- Zasilanie DC-12V
- Włącznik / wyłącznik zasilania

Inne:

- Wymiary (DxSxW) 220 mm x 125 mm x 40 mm
- Zasilanie DC12V-2