

Link do produktu: <https://sat-system.uk/tiviar-alpha-plus-triple-tuner-hdd-podwojna-glowica-enigma2-linux-p-69.html>



Tiviar Alpha+ Plus Triple Tuner HDD Podwojna glowica ENIGMA2 LINUX

Cena	129.99 £
Cena poprzednia	160.00 £
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Bogato wyposażony tuner od producenta Formuler
model - Tiviar Alpha+ HD BOX - lepszy od VU+ Solo2

**Kolejny produkt znanego producenta Formuler - pod nazwą Tiviar Alpha+
Trzy-głowicowy tuner z super szybkim procesorem 1,3 GHz**

**Jest to odbiornik TV-SAT HD wyposażony w 2x DVB-S2 + 1x DVB-T2(C)
W tunerze zamontowany jest 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7356
o częstotliwości 1,3 GHz, 1GB DDR pamięci RAM i 512MB pamięci FLASH**

**Bardzo szybki i bogato wyposażony odbiornik SAT + DVB-T2(C) w super cenie
Tiviar Alpha+ HD BOX**

**Dla tunera dostępne są już oprogramowania Enigma2 znanych grup, np:
OpenATV, wkrótce: OpenPLI, Hyperion, NFR i inne**

**Dla naszych Klientów (na życzenie) zakupione u nas tunery programujemy stabilnym i najlepszym
oprogramowaniem Enigma2:**

- # IPTV Player - filmy, programy z wielu serwerów online (także po polsku)
- # Aspect Ratio Switch - przełącznik proporcji obrazu
- # AudioSync - do synchronizacji dźwięku, niezbędny podczas imprez sportowych
- # CCcam Info - menadżer cccam
- # CoolTV Guide - rozszerzone EPG
- # Crossepg - pobieranie epg online
- # DMNapi - pobieranie i wyświetlanie polskich napisów na filmach avi, mkv
- # Enhanced Movie Center - rozszerzone zarządzanie nagraniami
- # Oscam Status - menadżer oscam
- # quick button - można zmienić przypisanie funkcji do przycisków
- # Shoutcast - radio internetowe z możliwością nagrywania
- # WebMedia - usługi medialne z internetu z kontrolą rodzicielską dla XxX

i wiele innych pluginów

FULL HD 1080p

**Wydajny procesor 1300Mhz
Open-Source Linux System (zgodne z Enigma2)
Broadcom Mips Processor 7356 (1300 MHz)
1 GB pamięci RAM**

512 MB Flash

Obsługa PIP HD

2 x DVB-S2 Tuner (jeden z nich z przelotką SAT) + DVB-T2(C)

duży, czytelny, 12 pozycyjny wyświetlacz VFD

MPEG2/ H.264 Hardware decoding

2 x Common Interface Slots (z obsługą CI+)

2 x Smartcard - czytnik kart - po przeprogramowaniu wielosystemowy

Sieciowe gniazdo ethernet 10/100/1000 (Gigabit ethernet)

3 x USB 2.0

możliwość montażu twardego dysku 2,5 cala do środka

1 x SATA (wewnętrzny)

1 x e-SATA (zewnętrzny)

1 x RS232

wyście HDMI

wyście SCART

1 x YPrPb

1 x S/PDIF (wyjście optyczne)

EPG (electronic program guide)

Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)

nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych

menu OSD, obsługa Skinów

Videotext

DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS

Parametry Video:

Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i

Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible

Input data rate 2-45 MSymb/s

S/N 53 dB

Parametry Audio:

Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3

Sampling rate 32/44.1/48 kHz

S/N 65 dB

Pobór mocy:

25W (w czasie pracy, jeden LNB)

0,7W (głębokie czuwanie)

Wymiary i waga:

Wymiary 340 x 250 x 60

Waga ok. 3,5 kg (bez dysku)

Gwarancja 24 miesiące

Zasilanie:

100-240 V - 50-60 Hz

(wewnętrzny zasilacz)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dysk Twardy: brak , 250 GB (+ 20.00 £), 512 GB (+ 30.00 £), 1 TB (+ 50.00 £)